

Sortenverzeichnis		Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel TL SoB - StB 20		
Kurz Gruppe BaW GmbH Kalkreuther Straße 1 01561 Ebersbach	Werk:	Fremdüberwachungs- prüfstelle:	Datum: 01.12.2024	Blatt Nr.: 1/1
	Niederebersbach		TU Dresden/Straßenbau- labor	
			Petrographischer Typ: Grauwacke	

Beschreibung der Baustoffgemische

Sortennummer	370800	371100	371600	372200
Korngruppe	DoB 0/8	DoB 0/11	DoB 0/16	DoB 0/22
Korngrößenverteilung	OC90			
Kornrohddichte in Mg/m ³	2,72 - 2,77			
Gehalt an minimal	LF 8			
Feinanteilen maximal	UF 15			
Kornform	SI ₅₅			
Anteil an gebrochenen Oberflächen	C _{90/3}			
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₂₀			
Wasseraufnahme	WA _{cm} 0,5			
Widerstand gegen Frost	F ₁			
grobe organische Verunreinigung	m _{LPC} 0,10			
Trockendichte in Mg/m ³ (ca.)	1,95 - 2,10			
Wassergehalt in %	3,0 - 11,0			

